


Lufft 総合気象 ウェザーパック SE-WS501

複合気象計ウェザーパック SE-WS501 は超音波風向風速計、日射計 CMP3 (Kipp&Zonen)、温湿度、気圧が1ユニットで計測できます。センサー一体型のコンパクトボディで設置が容易に行えます。データ出力はRS485、SDI-12、MODBUSに対応しています。オプションで日本語対応ソフトウェア、アナログ出力等も可能。



オプション：日本語ソフトウェア

| 仕様 | ウェザーパック | SE-WS501 |
|------------|-------------------------|---|
| 風向 (超音波式) | 0...359.9° | 精度：<3°RMSE>1.0m/s 分解能：0.1° |
| 風速 (超音波式) | 0...7.5m/s | 精度：±0.3m/s ±3% (0...3.5m/s) ±5% (>3.5m/s) 分解能：0.1m/s |
| 日射 (CMP3) | 300...2800nm | 応答速度:<18sec 非直線性: (0 to 1000 W/m ²) <±1% 非不安定性:<1% 方向性誤差:<20W/m ² 傾き誤差:<1% 方位:-10...10° 最大放射:2000W/m ² 感度の温度依存性:<5% (-10°C...40°C) |
| 温度 (NTC) | -50...60°C | 精度:±0.2°C (-20...50 °C の時) ±0.5 °C (>-30 °C) |
| 湿度 (静電容量式) | 0...100%RH | 精度:±2% |
| 気圧 (絶対/相対) | 300...1,200hPa | 精度:±0.5hPa (0-40°C) |
| 出力 | RS485 2ワイヤー-half-duplex | |
| 供給電源 | 4-32VDC | ヒーター 20VA (24VDC) |
| 防滴規格 | IP66 | |
| ケーブル | 標準 10m | 取付ポールサイズ φ60~76mm |
| 寸法・重量 | φ150 332mm、約 1.5kg | |

仕様は予告なしに変更する場合があります。

Senecom, Inc



Senecom 株式会社 セネコム

ドイツ Lufft 社 日本正規代理店

〒332-0032 川口市中青木 1-1-25 小林合同会計ビル 1F

TEL: 048-242-0770

FAX: 048-242-0771

info@senecom.co.jp

https://www.senecom.co.jp