

大学、研究機関の実験・研究用に

ヴィックスダックス

# VIXDUX<sup>®</sup> LABO

## 低温チャンバー



窓無しキーパー VNNS

窓付きキーパー VNWS

### 機能の優れた低温チャンバー

#### 省エネで、環境に優しい

冷却機の消費電力は220W（関東地区50Hz地域）。優れた断熱性能との相乗効果で、省エネを実現。

- 操作が簡単なタッチパネル方式
- 意外と静かな冷却機。  
家庭用クーラー並みの約40dB。

#### 信頼の断熱性能

断熱パネルの厚みは42mm。発泡スチロール約70mmに匹敵する断熱性能。だから冷気を逃しません。冷却機に負担をかけずに電気代を節約。

- ドレンホースからの排水が極めて少ない  
ノドレン機能（周囲条件/30℃ RH80%、  
扉開閉頻度3時間1回1分間以下）
- 冷却温度範囲は2℃から15℃まで。

※2012年7月現在

#### 【庫外寸法】

単位 /mm



#### 【庫内寸法】



### 工事ナシ!手間も少ない 低温チャンバー

#### 搬入、移動が自由

キャスター付きなので移動、移設も可能。設置場所ではアジャスターでがっちり固定するから安心です

#### 扱いやすさも両立

家庭用100V電源で稼働。ドレンレスタイプの冷却機だから配管工事などの付帯設備工事が不要。床の内側はステンレス仕様。安心して水を扱えます。  
※アース設置工事は別途必要です。  
※ドレンホースを標準装備しています。

・庫外サイズ：W820 D780 H1850(mm)  
・庫内サイズ：W736 D683 H1366(mm)・操作簡単、工事不要