

Lufft 複合気象計 ウェザーパック SE-WS303

複合気象計ウェザーパック SE-WS303 は日射センサー(Kipp&Zone CMP3 チルト可能)、
温湿度センサー、気圧センサーが 1 ユニットで計測できます。センサー一体型のコンパクトボディで設置が容易に行えます。データ出力は RS485 半二重でバイナリモード、アスキーモード、SDI-12、MODBUS に対応しています。オプションでアナログ出力可能。



仕様 ウェザーパック SE-WS303		
日射 (CMP3) チルト可能	300...2800nm,	応答速度 <1 秒, 方向誤差:±20/wm ² 非安定性:±1%,非直線性:±1% 感部の温度依存:±5%(-10...40°C) 傾き誤差:±1% 高度:0...60°方位:-10...10° 精度:5% 最大放射:2000W/m ²
温度 (NTC)	-50...60°C	精度:±0.2°C (-20...50 °C の時)±0.5 °C (>-30 °C)
湿度 (静電容量式)	0...100%RH	精度:±2%RH
気圧 (絶対/相対)	300...1,200hPa	精度:±0.5hPa
出力	RS485 2ワイヤー-half-duplex SDI-12	
動作環境	温度:-50...60°C, 湿度:0...100%RH,	
供給電源	4-32VDC	
防滴規格	IP66	
ケーブル	標準 10m	取付ポールサイズ φ60...76mm
寸法・重量	φ150 328mm、約 1.3kg	

仕様は予告なしに変更する場合があります。

Senecom, Inc.



Senecom 株式会社 セネコム

ドイツ Lufft 社 日本正規代理店

〒332-0032 川口市中青木 1-1-25 小林合同会計ビル 1F

TEL: 048-242-0770

FAX: 048-242-0771

info@senecom.co.jp

https://www.senecom.co.jp